




Malčer – batičar MBL



Max.debljina malčiranja

2– 3cm



Slika 1

prikazuje veličina i debljina rotora



Detaljni opis :

- upotrebljava se za košnju odnosno malčiranje na svim poljoprivrednim površinama, na zapuštenim terenima, na održavanju zelenih površina, te u voćnjacima i vinogradima
- malčer batičar može se koristiti kod usitnjavanja nakon rezidbe voćnjaka i vinograda (max. debljina malčiranja 2 - 3cm), te kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka (pšenica, kukuruz,...)
- za što kvalitetnije usitnjavanje pomažu jedan protunož.

STANDARDNA OPREMA MALČERA BATIČARA:

- reduktor 540 o/min ili 1000 o/min
- slobodna tekuća spojka
- stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
- zadnji valjak podesiv po visini
- protunož kom 1
- bočni klizači - skije podesive po visini
- bočni pomak - mehanički
- radna tijela: čekići ili Y noževi

MODEL	RADNA ŠIRINA mm	BROJ ČEKIĆA	BROJ Y NOŽEVA	POTREBNA SNAGA	TEŽINA STROJA
MBL 1100	1100	16	32	15-35	230
MBL1300	1300	18	36	20-40	260
MBL1500	1500	22	44	25-45	290
MBL1700	1700	24	48	30-50	320

PUŠĆINE, ČAKOVEČKA 136 40305 NEDELIŠĆE, HRVATSKA TEL +38540895252 FAX+38540895334 ,
www.strojarstvo-calopek.hr , info@strojarstvo-calopek.hr



ČALOPEK
strojarstvo d.o.o.